



TERMOSETT

Progettazione e Realizzazione Camini, Stufe e Caldaie



Calde
atmosfera





L' Azienda



*La nostra Azienda nasce nell'ottobre del 1985 nei pressi di Firenze dall'idea del progettista e proprietario, Cosimo Settembrini che, precursore dei tempi e in vista di aumenti giustificati dei petrolieri, decise di creare l'alternativa al riscaldamento tradizionale che desse la possibilità alla gente di scegliere quanto spendere per il diritto **BASILARE** di scaldarsi.*

*Dopo un lungo periodo di progettazione e di varie prove e prototipi, nel 1991 in Puglia nasce la **TERMOSETTI**, con i primi termoprodotti con rendimento, già allora, all'81%.*

Dopo più di diciassette anni di presenza nel settore del riscaldamento alternativo e con l'aiuto di mani esperte ed estremamente professionali, abbiamo raggiunto un livello di qualità ed efficienza su tutta la gamma prodotti.

Sono la cura del dettaglio e la finitura che solo l'occhio artigiano può dare, a caratterizzare i nostri prodotti e viene lasciato alla precisione dei robot solo il taglio dei materiali e il controllo delle saldature per assicurare un prodotto unico e garantito 5 anni. I collaudi a cui sono sottoposti, sono prove di resistenza ed efficienza e controllo tiraggio fumi prima dell'inserimento nel mercato.

*La gamma prodotti è arricchita da macchine che risolvono dalle esigenze più semplici, a quelle più complesse e particolareggiate, ma con sistemi di montaggio sempre semplici ed eseguibili da qualsiasi **TERMOINSTALLATORE** qualificato.*

I nostri operatori, altamente qualificati, sono sempre a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno e per indirizzarvi sulla scelta più adeguata alle vostre richieste. Potrete, inoltre richiedere un sopralluogo e un preventivo (gratuito) al nostro rappresentante di zona.

Grazie per l'attenzione prestataci

Il Responsabile Commerciale

I Nostri Prodotti

CAMINI LEGNA IDRO & AIR

CAMINI PLURICOMBUSTIBILI

(Legna, Pellet, Mais, Nocciolino ecc..)

STUFE PELLETT IDRO & AIR

STUFE PLURICOMBUSTIBILI

(Legna, Pellet, Mais, Nocciolino ecc..)

CALDAIE PLURICOMBUSTIBILI

(Legna, Pellet, Mais, Nocciolino ecc..)



I Nostri Riconoscimenti

Premio Imprenditoria

Premio MERCURIO D'ORO

Premio ITALIA CHE LAVORA



Le nostre certificazioni

ISO 9001: 2008 (Per la Qualità)

ISTITUTO GIORDANO (Per il Rendimento)

Marchio CE





Camino FRONTALE

Tronchetti / Legna



Caratteristiche Tecniche

	17 Kw	21 Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Altezza	72 cm	72 cm	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	69 cm	69 cm	76 cm	81 cm	81 cm	81 cm
Profondità	46 cm	46 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	35 lt	40 lt	65 lt	75 lt	80 lt	85 lt
Potenza Nominale	17 Kw	21 Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	14 Kw	18 Kw	20 Kw	26.5 Kw	29 Kw	33.5 Kw
Consumo Legna	da 15 a 4 Kg	da 15 a 4.5 Kg	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 8 Kg
Peso	145 Kg	155 Kg	175 Kg	195 Kg	215 Kg	235 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	400 M ³	430 M ³	540 M ³	690 M ³	810 M ³	900 M ³





Camino FRONTALE

Legna/Pellet o Pluricombustibile



Caratteristiche Tecniche

	17 Kw	21 Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Altezza	72 cm	72 cm	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	92 cm	92 cm	99 cm	104 cm	104 cm	104 cm
Profondità	43 cm	46 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	130 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	35 lt	40 lt	65 lt	75 lt	80 lt	85 lt
Carica Pellet	30 Kg	30 Kg	39 Kg	39 Kg	39 Kg	39 Kg
Potenza Nominale	17 Kw	21 Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	14.5 Kw	18 Kw	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw	33.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 3.5 Kg	da 1 a 4 Kg	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 1.5 a 4 Kg	da 1.5 a 4.5 Kg	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	235 Kg	245 Kg	265 Kg	290 Kg	300 Kg	315 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	400 M ³	430 M ³	540 M ³	690 M ³	810 M ³	900 M ³





Camino BIFACCIALE

Tronchetti / Legna



Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	76 cm	81 cm	81 cm
Profondità	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquida Macchina	65 lt	75 lt	80 lt
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	20 Kw	26.5 Kw	29 Kw
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	175 Kg	195 Kg	215 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ²	690 M ²	810 M ²





Camino BIFACCIALE

Legna/Pellet o Pluricombustibile



Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	99 cm	104 cm	104 cm
Profondità	58 cm	58 cm	58 cm
Diámetro Collare Fumi	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	65 lt	75 lt	80 lt
Carica Pellet	39 Kg	39 Kg	39 Kg
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	265 Kg	290 Kg	300 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ³	690 M ³	810 M ³





Camino BILATERALE

Tronchetti / Legna



Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	76 cm	81 cm	81 cm
Profondità	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	65 lt	75 lt	80 lt
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	20 Kw	26.5 Kw	29 Kw
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	175 Kg	195 Kg	215 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ²	690 M ²	810 M ²





Camino BILATERALE

Legna/Pellet o Pluricombustibile



Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	99 cm	104 cm	104 cm
Profondità	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	65 lt	75 lt	80 lt
Carica Pellet	39 Kg	39 Kg	39 Kg
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	265 Kg	290 Kg	300 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ³	690 M ³	810 M ³





Camino da INSERTO

Tronchetti / Legna



Caratteristiche Tecniche

	17 Kw	21Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	72 cm	72 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	69 cm	69 cm	76 cm	81 cm	81 cm
Profondità	46 cm	46 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	35 lt	40 lt	65 lt	75 lt	80 lt
Potenza Nominale	17 Kw	21Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	14 Kw	18 Kw	20 Kw	26.5 Kw	29 Kw
Consumo Legna	da 1.5 a 4 Kg	da 1.5 a 4.5 Kg	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	145 Kg	155 Kg	175 Kg	195 Kg	215 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	400 M ³	430 M ³	540 M ³	690 M ³	810 M ³





Camino da INSERTO

Legna/Pellet o Pluricombustibile



Caratteristiche Tecniche

	17 Kw	21Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	72 cm	72 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Larghezza	92 cm	92 cm	99 cm	104 cm	104 cm
Profondità	43 cm	46 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Diametro Collare Fumi	130 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Capacità Liquido Macchina	35 lt	40 lt	65 lt	75 lt	80 lt
Carica Pellet	30 Kg	30 Kg	39 Kg	39 Kg	39 Kg
Potenza Nominale	17 Kw	21Kw	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento Globale	81%	81%	81%	81%	81%
Rendimento all'Acqua	14.5 Kw	18 Kw	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 3.5 Kg	da 1 a 4 Kg	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 1.5 a 4 Kg	da 1.5 a 4.5 Kg	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	235 Kg	245 Kg	265 Kg	290 Kg	300 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	400 M ³	430 M ³	540 M ³	690 M ³	810 M ³





Caldiaia a COLONNA

Legna/Pellet o Pluricombustibile

Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Altezza	120 cm	140 cm	140 cm
Larghezza	54.5 cm	63 cm	63 cm
Profondità	61 cm	63.5 cm	63.5 cm
Diametro Collare Fumi	120 mm	150 mm	150 mm
Capacità Liquido Macchina	65 lt	75 lt	75 lt
Carica Pellet	39 Kg	43 Kg	43 Kg
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw
Rendimento all'Acqua	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	168 Kg	171 Kg	174 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ³	690 M ³	810 M ³



Caldaia con CARICATORE LATERALE

Legna/Pellet o Pluricombustibile

Caratteristiche Tecniche

	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Altezza	127 cm	127 cm	127 cm	127 cm
Larghezza	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Profondità	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Diametro Collore Fumi	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Capacità Liquido Macchina	65 lt	75 lt	75 lt	75 lt
Carica Pellet	60 Kg	60 Kg	60 Kg	60 Kg
Potenza Nominale	23 Kw	29 Kw	33 Kw	40 Kw
Rendimento all'Acqua	20.5 Kw	26.5 Kw	29.5 Kw	33.5 Kw
Consumo Pellet	da 1 a 5.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg	da 1.5 a 6.5 Kg
Consumo Legna	da 2 a 6 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg	da 2 a 7 Kg
Peso	281Kg	284 Kg	287 Kg	290 Kg
Alimentazione Elettrica	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz	220 x 50 Hz
Assorbimento Elettrico	95 W	95 W	95 W	95 W
Superficie Riscaldabile	540 M ³	690 M ³	810 M ³	900 M ³





ACCESSORI

Telecomando 4 Tasti



Sistema 2Ways2



Encoder GSM



LCD



Scambiatore ACS 12/14 Lt min



Scambiatore ACS 8/10 Lt min



Sistema Idro Air



Sistema Forno



*Tutti i Termocamini sono
disponibili anche nella
versione AIR*

Venite a
trovarci!



Termosett, il calore della natura al tuo servizio



TERMOSETT

Progettazione e Realizzazione Camini, Stufe e Caldaie



Zona Industriale 73054 Presicce Le - Italy

Tel 0833 726931 Fax 0833 730870

info@termosett.com

www.termosett.com

Rivenditore Autorizzato

